

# Declaración de Prestaciones

## DoP n°1 - Classic

### 1. Código de identificación único del producto tipo

Conducto de humos con revestimiento de esmalte vitrificado  
 EN 1856-2 – T600 – N1 – D – V2 – L80055 – G450NM  
 EN 1856-2 – T600 – N1 – D – V2 – L80055 – O450  
 EN 1856-2 – T450 – N1 – D – V2 – L80055 – G450NM  
 EN 1856-2 – T450 – N1 – D – V2 – L80055 – O350

### 2. Uso previsto

Conducto de humos para encauzar los humos de combustión del equipo hacia la chimenea.

### 3. Fabricante

**SAVE S.p.A.** - Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) – Italy  
 Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359 - save@savefumisteria.it

### 4. Representante

No aplicable

### 5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

Sistema 2+

### 6a. Norma armonizada

EN 1856-2:2009  
 Organismo Notificado: **KIWA CERMET Italia Spa**, con número de identificación 0476, ha expedido el certificado n° **0476-CPR-7509** de conformidad con el control de la producción en fábrica.

### 6b. Documento de Evaluación Europeo

No aplicable

### 7. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma técnica armonizada
Resistencia a la compresión	NPD	
Resistencia al fuego	<b>G450NM</b>	
Estanqueidad al gas	<b>N1</b> ( $\leq 2 \text{ ls}^{-1}\text{m}^{-2}$ con 40 Pa)	
Coefficiente de rugosidad	0.1 mm (declarado)	
Resistencia al flujo D. 120 x 1000 D. 120 codo 90° D. 120 codo 45°	2,4 dp (Pa) a 6 m/s 11,1 dp (Pa) a 6 m/s 7,7 dp (Pa) a 6 m/s	
Resistencia térmica	NPD	EN 1856-2:2009
Resistencia al choque térmico: Resistencia al fuego de hollín Clase de temperatura	G - Ensayo superado T600	
Resistencia a la flexión	NPD	
Resistencia al vapor y/o a los condensados	D	
Resistencia a la corrosión	Clase V2	
Resistencia al hielo/deshielo	NPD	

## 8. Documentación técnica adecuada y/o documentación técnica específica

Ver instrucciones "Classic" en la página siguiente.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de responsabilidad se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011 bajo la única responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Chiuppano 12 de julio de 2017

**Responsable**  
Vittorio Dalle Carbonare

# Istruccion

## Classic

### Productor

#### SAVE S.p.A.

Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) – Italy  
 Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359  
 save@savefumisteria.it

### Designación del producto según la norma EN 1856-2:2009

T600 – N1 – D – V2 – L80055 – G450NM  
 T600 – N1 – D – V2 – L80055 – O450  
 T450 – N1 – D – V2 – L80055 – G450NM  
 T450 – N1 – D – V2 – L80055 – O350

### Características

- Conducto de humos de pared simple producido con chapa de acero revestida interior y exteriormente con esmalte vitrificado. Espesor total 0.55 mm.
- Temperatura máxima de utilización: 600°C.
- Adecuado para equipos con tiro natural incluso con funcionamiento en seco (no en presencia de condensación).

### Istrucciones de montaje

- Los conductos de humos SAVE “CLASSIC” son cónicos con un extremo macho (identificable gracias a los agujeros) y un extremo hembra para permitir la conexión entre ellos.
- Antes de la instalación es preciso controlar la integridad del revestimiento de esmalte vitrificado, también de la pared interior.
- Distancia mínima a materiales combustibles: consultar DoP no 1.
- Instalación no vertical: fijar cada pieza con una abrazadera.
- Antes de poner en funcionamiento se recomienda comprobar que todo el sistema de evacuación de humos (conducto de humos + chimenea) tire correctamente.
- En cualquier caso, la instalación debe realizarse cumpliendo las normas técnicas del país de instalación.

### Cumplimentación de la placa chimenea



save S.p.A. Leader italiano per lo scarico dei fumi Via Enrico Fermi 16/A - 36010 CHIUPPANO (VI) - ITALY CE 10 0476

**CERTIFICATO / CERTIFICATED 0476 - CPR - 7509**

CLASSIC  PLUS 1.2mm  2mm  PELLET  
 PELLET LIGHT  PLUS LIGHT  PLUS 1.4mm  PELLET FIT

SEZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE / SECTION RESERVED AT THE INSTALLER

1. DESIGNAZIONE / DESIGNATION EN 1443 \_\_\_\_\_

2. DIAMETRO/DIAMETER (mm) \_\_\_\_\_

3. DISTANZA DA MATERIALE COMBUSTIBILE/ DISTANCE OF COMBUSTIBLE MATERIAL (mm) \_\_\_\_\_

4. INSTALLATORE (nome e indirizzo) / INSTALLER (name and address) \_\_\_\_\_

5. DATA / DATE \_\_\_\_\_

ATTENZIONE: La placca non deve essere rimossa o modificata.  
 ATTENTION: Don't remove or modify the plate.

- 1 Marcar la línea de producto instalada
- 2 Indicar la designación de la línea de producto según la correspondiente DoP
- 3 Indicar el diámetro en mm
- 4 Indicar la distancia de material combustible expresada según designación
- 5 Indicar el nombre del instalador
- 6 Indicar la fecha de instalación

### Limpeza

Los conductos de humos se deben limpiar periódicamente para poder garantizar un adecuado tiraje de la estufa y, por consiguiente, un buen funcionamiento. La limpieza periódica permite además evitar el fuego de hollín: es decir el encendido de las partes incombustas que se han depositado en el interior. El fuego de hollín provoca temperaturas muy elevadas que pueden dañar los conductos.

PERIODICIDAD DE LA LIMPIEZA: cada 3 meses de funcionamiento.

Si se instalan trechos horizontales, se aconseja efectuar la limpieza más frecuentemente.

### Control

El control del buen estado de los conductos de humos debe hacerse periódicamente, junto con la limpieza. En caso de fuego de hollín es conveniente que un técnico especializado efectúe un control del sistema de evacuación de humos.

### Forma de almacenamiento

Evitar los golpes.