

Prestatieverklaring

DoP Nr. 5 - Pellet Light

1. Unieke identificatiecode van het producttype

Geëmailleerd rookkanaal

Met silicone pakkingen: EN 1856-2 – T200 – P1 – W – V2 – L80070 – 070

Met viton pakkingen: EN 1856-2 – T250 – P1 – W – V2 – L80070 – 0100

Zonder pakkingen: EN1856-2 – T600 – N1 – W – V2 – L80070 – G375NM

EN1856-2 – T600 – N1 – W – V2 – L80070 – 0360

EN1856-2 – T450 – N1 – W – V2 – L80070 – G375NM

EN1856-2 – T450 – N1 – W – V2 – L80070 – 0300

2. Eigenlijk gebruik

Rookkanaal voor de afvoer van verbrandingsdampen van het apparaat naar de schoorsteen.

3. Fabrikant

SAVE S.p.A. - Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) – Italy

Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359 - save@savfumisteria.it

4. Vertegenwoordiger

Niet van toepassing

5. Beoordelings- en verificatiesysteem prestatieconstante van het product

Systeem 2+

6a. Geharmoniseerde specificatie

EN 1856-2:2009

Aangemelde instantie: **KIWA CERMET Italia Spa**, identificatienummer 0476, heeft het certificaat nr. **0476-CPR-7509** voor de overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek afgegeven.

6b. Document voor Europese beoordeling

Niet van toepassing

7. Aangegeven prestaties

Hoofdkenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Compressieweerstand	NPD	
Vuurbestendigheid	G375NM zonder pakkingen 070 met silicone pakkingen 0100 met viton pakkingen	
Gasdichtheid	P1 ($\leq 0,006 \text{ ls}^{-1}\text{m}^{-2}$ met 200 Pa) met pakkingen N1 ($\leq 2 \text{ ls}^{-1}\text{m}^{-2}$ met 40 Pa) zonder pakkingen	
Ruwheidcoëfficiënt	0.1 mm (verklaard)	
Stroomweerstand		
D. 120 x 1000	1,75 dp (Pa) bij 6 m/s	
D. 120 bocht 90°	8,4 dp (Pa) bij 6 m/s	
D. 120 bocht 45°	5,4 dp (Pa) bij 6 m/s	
Thermische weerstand	NPD	EN 1856-2:2009
Thermische schokweerstand		
Roetbrandbestendigheid	G - Test doorstaan	
Temperatuurklasse	T200 met silicone pakkingen T250 met viton pakkingen T600 zonder pakkingen	
Buigingsweerstand	NPD	
Stoom- en/of condensbestendigheid	W - Test doorstaan	
Roestbestendigheid	Klasse V2	
Vorst-/ontdooiingsweerstand	NPD	

8. Geschikte technische documentatie en/of specifieke technische documentatie

Zie de instructies "Pellet Light" op de volgende pagina.

De presentatie van het bovengenoemde product stemt overeen met de verklaarde prestaties.

Deze aansprakelijkheidsverklaring wordt onder de aansprakelijkheid van de bovengenoemde fabrikant afgegeven in overeenstemming met het reglement (EU) nr. 305/2011.

Chiuppano 12 juli 2017

Verantwoordelijke
Vittorio Dalle Carbonare

Instructies

Pellet Light

Fabrikant

SAVE S.p.A.
Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) - Italy
Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359
save@savfumisteria.it

Productnaam conform de norm EN 1856-2:2009

Met silicone pakkingen	T200 – P1 – W – V2 – L80070 – 070
Met viton pakkingen	T250 – P1 – W – V2 – L80070 – 0100
Zonder pakkingen	T600 – N1 – W – V2 – L80070 – G375NM
	T600 – N1 – W – V2 – L80070 – O360
	T450 – N1 – W – V2 – L80070 – G375NM
	T450 – N1 – W – V2 – L80070 – O300

Eigenschappen

- Enkelwandig rookkanaal gemaakt van plaatstaal en aan de binnen- en buitenkant bekleed met emaille. De totale dikte (staal + email) bedraagt 0.7 mm.
- Maximale bedrijfstemperatuur:
met VITON pakkingen: 250°C – met silicone pakkingen: 200°C – zonder pakkingen: 600°C
- Geschikt voor de werking met positieve druk, mits de juiste pakkingen aangebracht zijn, en met vocht (met condens), mits ze op hieronder beschreven wijze zijn geïnstalleerd.

Montageaanwijzingen

- De kanalen SAVE "PELLET LIGHT" zijn rond en hebben een mofverbinding aan het uiteinde dat voor de onderlinge aansluiting van de kanalen kan worden gebruikt.
- Controleer voor de installatie of de laag emaille aan de binnen- en buitenkant heel is.
- Breng de pakking aan op diens plaats in de mof, met de lipjes naar de binnenkant van de buis gericht, alvorens kanalen te installeren.
Let op: de dichting wordt alleen gegarandeerd als door ons afdichtingen worden gebruikt die door ons worden geleverd in verpakkingen met ons label.
- Vochtige werking (d.w.z. met condens in het kanaal): de kanalen moeten op condenswerende wijze (vrouwelijk deel boven en taps toelopen deel onder) worden gemonteerd, waarbij het niet-verticale deel minstens 3° naar boven moet hellen.
- Minimum afstand tot brandbare materialen: zie DoP nr. 5.
- Niet-verticale installatie: bevestig elk onderdeel met de desbetreffende buisklem aan de muur.
- Verifieer de trek van het complete rookafvoersysteem (rookkanaal + schoorsteen) alvorens het systeem in werking te stellen.
- Verricht de installatie altijd conform de technische installatienormen die in het land van gebruik van toepassing zijn.

Invullen van het plaatje van het rookkanaal



save S.p.A. LEADER ITALIANO PER LO SCARICO DEI FUMI
Via Enrico Fermi 16/A - 36010 CHIUPPANO (VI) - ITALY

CERTIFICATO / CERTIFICATED 0476 - CPR - 7509

CLASSIC PLUS 1,2mm 2mm PELLET
 PELLET LIGHT PLUS LIGHT PLUS 1,4mm PELLET FIT

SEZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE / SECTION RESERVED AT THE INSTALLER

1. DESIGNAZIONE / DESIGNATION EN 1443 _____

2. DIAMETRO/DIAMETER (mm) _____

3. DISTANZA DA MATERIALE COMBUSTIBILE / DISTANCE OF COMBUSTIBLE MATERIAL (mm) _____

4. INSTALLATORE (nome e indirizzo) / INSTALLER (name and address) _____

5. DATA / DATE _____

ATTENZIONE: La placca non deve essere rimossa o modificata.
ATTENTION: Don't remove or modify the plate.

- 1 Geef de geïnstalleerde productlijn aan
- 2 Vul de benaming van de productlijn in zoals is vermeld op het DoP
- 3 Vul de diameter in mm in
- 4 Vul de afstand tot brandbare materialen in volgens de benaming
- 5 Vul de naam van de installateur in
- 6 Vul de installatiedatum in

Reiniging

Rookkanalen dienen regelmatig te worden gereinigd om een correcte trek en dus een correcte werking van de kachel te kunnen waarborgen. De periodieke reiniging voorkomt tevens roetbrand: d.i. de ontsteking van alle onverbrande delen die zich aan de binnenkant hebben afgezet. Bij roetbrand worden zeer hoge temperaturen ontwikkeld die de pakkingen kunnen beschadigen en de afdichting kunnen aantasten. Het gebruik van inspecteerbare kniestukken maakt het mogelijk om de kanalen te reinigen zonder de onderdelen te demonteren: het volstaat dat het inspectieluik geopend wordt en met een stofzuiger de roet wordt opgezogen.
REGELMAAT VAN DE REINIGING: 3 maanden werking Verricht de reiniging regelmatig in het geval van installaties met lange horizontale delen.

Controle

Controleer regelmatig tijdens de reiniging of de kanalen en pakkingen in goede staat verkeren.
Controleer met name de pakkingen: vervang ze als ze niet volledig intact zijn.
Bij roetbrand moeten de pakkingen worden vervangen.
Bovendien wordt het aanbevolen om het rookkanaal door een gespecialiseerd technicus te laten controleren.

Opslag

Stoten vermijden.