



Number/Numero	0476-CPR-7509	Replaces certificate issued on / Sostituisce il certificato emesso il	27-04-2023
Issued/Emesso	05-12-2024	First edition/Prima edizione	21-04-2015
Contract n./Contratto n.	C4820	Report n./Report n.	1329627.6
		Page/Pagina	1 of 4

Kiwa Cermet Italia S.p.A. N.B. 0476

Certificate of conformity of the factory production control

Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

In compliance with the Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulations or CPR), this certificate applies to the construction products, described on the following pages, placed on the market under the name or trade mark:

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (il Regolamento sui Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione, indicati nelle pagine seguenti, immessi sul mercato a nome di o con il marchio commerciale di:

SAVE S.R.L.

Via Enrico Fermi, 16/A - 36010 Chiuppano (VI) - Italy

and produced in the manufacturing plant
e fabbricati nello stabilimento di produzione

Via Enrico Fermi, 16/A - 36010 Chiuppano (VI) - Italy

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard: *Questo certificato attesta che tutte le disposizioni concernenti la valutazione e verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:*

EN 1856-2:2009

under system 2+ are applied and that / *sotto il sistema 2+ sono applicate e che*

the factory production is assessed to be in conformity with the applicable requirements

la produzione di fabbrica è valutata essere conforme ai requisiti applicabili

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding Srl
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Unità secondaria
Via Treviso 32/34
31020 San Vendemiano (TV)
Tel +39. 0438 411755
Fax +39.0438 22428
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwa.it

Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476


Industry Division Manager
Maurizio Lorenzon



PRD N° 0069PRD

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATE



Number/Numero	0476-CPR-7509	Replaces certificate issued on / Sostituisce il certificato emesso il	27-04-2023
Issued/Emesso	05-12-2024	First edition/Prima edizione	21-04-2015
Contract n./Contratto n.	C4820	Report n./Report n.	1329627.6
		Page/Pagina	2 of 4

This certificate is applied to the following construction products *Questo certificato si applica ai seguenti prodotti da costruzione*

Rigid connecting flue pipes single wall, named:
Canale da fumo rigido mono parete, denominato:

PELLET

Diameters: / Diametri: 80÷120mm
With elastomeric seals / Con elastomeri di tenuta
T200-P1-W-V2-L80100-O70
T250-P1-W-V2-L80100-O100
Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta
T600-N1-W-V2-L80100-G375NM

PELLET LIGHT

Diameters: / Diametri: 80÷120mm
With elastomeric seals / Con elastomeri di tenuta
T200-P1-W-V2-L80050-O70
T250-P1-W-V2-L80050-O100
Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta
T600-N1-W-V2-L80050-G375NM


CLASSIC

Diameters: / Diametri: 80÷120mm
Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta
T600-N1-D-V2-L80035-G375NM
Diameters: / Diametri: 130÷150mm
Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta
T600-N1-D-V2-L80035-G450NM

PLUS 1,2 mm

Diameters: / Diametri: 100÷125mm
Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta
T600-N1-W-V2-L80100-G375NM
Diameters: / Diametri: 130 ÷150mm
Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta
T600-N1-W-V2-L80100-G450NM
Diameters: / Diametri: 153 ÷200mm
Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta
T600-N1-W-V2-L80100-G600NM

CERTIFICATE



Number/Numero	0476-CPR-7509	Replaces certificate issued on / Sostituisce il certificato emesso il	27-04-2023
Issued/Emesso	05-12-2024	First edition/Prima edizione	21-04-2015
Contract n./Contratto n.	C4820	Report n./Report n.	1329627.6
		Page/Pagina	3 of 4

PLUS LIGHT

Diameters: / Diametri: 100÷125mm
Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta
T600-N1-W-V2-L80050-G375NM
Diameters: / Diametri: 130÷150mm
Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta
T600-N1-W-V2-L80050-G450NM
Diameters: / Diametri: 153÷200mm
Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta
T600-N1-W-V2-L80050-G600NM

PLUS 1,4 mm

Diameters: / Diametri: 100÷125mm
Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta
T600-N1-W-V2-L80120-G375NM
T600-N1-W-Vm-L80120-G375NM
Diameters: / Diametri: 130÷150mm
Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta
T600-N1-W-V2-L80120-G450NM
T600-N1-W-Vm-L80120-G450NM
Diameters: / Diametri: 160÷200mm
Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta
T600-N1-W-V2-L80120-G600NM
T600-N1-W-Vm-L80120-G600NM

2 mm VERNICIATO

Diameters: / Diametri: 120 e 125mm
Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta
T600-N1-W-Vm-L01200-G375NM
Diameters: / Diametri: 130÷150mm
Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta
T600-N1-W-Vm-L01200-G450NM
Diameters: / Diametri: 160÷200mm
Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta
T600-N1-W-Vm-L01200-G600NM

PELLET FIT LIGHT

Diameters: / Diametri: 80 ÷ 100 mm
With elastomeric seals / Con elastomeri di tenuta
T200-P1-W-V2-L80050-O40
T250-P1-W-V2-L80050-O80
Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta
T600-N1-W-V2-L80050-G375NM

CERTIFICATE



Number/Numero	0476-CPR-7509	Replaces certificate issued on / Sostituisce il certificato emesso il	27-04-2023
Issued/Emesso	05-12-2024	First edition/Prima edizione	21-04-2015
Contract n./Contratto n.	C4820	Report n./Report n.	1329627.6
		Page/Pagina	4 of 4

PELLET FIT

Diameters: / Diametri: 80 ÷ 100 mm

With elastomeric seals / Con elastomeri di tenuta

T200-P1-W-V2-L80100-O40

T250-P1-W-V2-L80100-O80

Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta

T600-N1-W-V2-L80100-G375NM

Note: / Note:

XXXNM: distance from flammable materials equal to three times the nominal diameter but not less than 375 mm.

XXXNM: *distanza da materiale infiammabile uguale a tre volte il diametro nominale ma non inferiore a 375 mm*

This certificate was first issue on 21.04.2015 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified certification body.

Questo certificato è stato emesso come prima edizione il 21.04.2015 e rimarrà valido fino a quando la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi AVCP e le condizioni di produzione nello stabilimento non siano significativamente modificate, a meno che non sia sospeso o revocato dall'ente di certificazione notificato.



PRD N° 0069PRD

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements