DESIGNAZIONI LINEA PELLET LIGHT

SENZA GUARNIZIONE - WITHOUT GASKET

CE EN 1856-2 – T600 – N1 – W V2 – L80070 – G375NM

CE EN 1856-2 – T450 – N1 – W V2 – L80070 – G375NM

CE EN 1856-2 – T600 – N1 – W V2 – L80070 – O360

CE EN 1856-2 – T450 – N1 – W V2 – L80070 – O300

CON GUARNIZIONE - WITH GASKET

CE EN 1856-2 – T250* – P1 – W V2 – L80070 – O100

*La classe T250 è stata ottenuta con la guarnizione in Viton
*Temperature class T250 achieved with Viton gaskets

LEGENDA DESIGNAZIONE PRODOTTI

Canale da fumo	EN 1856-2	T600	N1	W	V2	L80100	G450NM

Descrizione del prodotto

Norma di riferimento

Resistenza alla temperatura
Il numero indica la temperatura max

Livello di tenuta
N1 = depressione P1 = pressione

Resistenza alla condensa
W = può funzionare in presenza di condensa; D = può funzionare solo a secco

Resistenza alla corrosione
V1-V2-V3 = ha superato il test di corrosione rispettivo
Vm = non è stato sottoposto a test di corrosione,
ma il materiale risulta inserito nella tabella dei materiali consentiti
e ne viene indicato il tipo e lo spessore

Specifiche del materiale
Le prime 3 cifre (L80) indicano il tipo di materiale
Le seconde 3 cifre (100) lo spessore del metallo

Resistenza al fuoco da fuliggine
(G = si; O = no) Il numero indica la distanza in millimetri da materiali infiammabili