



LINEA

Air

**Tubi zincati e
tubi flessibili in alluminio**

**Galvanised sheet iron pipes
and Aluminium flexible pipes**




LINEA AIR

Zincato

Tubi e gomiti zincati
Galvanised sheet iron pipes and elbows
Tubes et coudes en tôle galvanisée
Rohre und Knie aus verzinktem Blech

GAMMA COLORI COLOR RANGE



Zincato
Galvanised
Galvanisée
Verzinkt

SUL NOSTRO SITO www.savefumisteria.it SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE SU OGNI SINGOLO PRODOTTO.

MORE DETAILED INFORMATION ABOUT EACH PRODUCTS ARE AVAILABLE ON OUR WEBSITE www.savefumisteria.it

Tubi zincati

Galvanised sheet iron pipes
Tubes en tôle galvanisée
Rohre aus verzinktem Blech

L 100cm

Øcm	color	cod.	Pack
8	Z	Z800	12
10	Z	Z1000	12
12	Z	Z1200	12
13	Z	Z1300	12
14	Z	Z1400	6
15	Z	Z1500	6
16	Z	Z1600	6
18	Z	Z1800	4
20	Z	Z2000	4



Gomiti

zincati

Galvanised sheet iron 90° elbows

Coudes 90° en tôle galvanisée

90°-Knie aus verzinktem Blech

90°			
Øcm	color	cod.	Pack
8	Z	Z803	12
10	Z	Z1003	12
12	Z	Z1203	12
13	Z	Z1303	12
14	Z	Z1403	6
15	Z	Z1503	6
16	Z	Z1603	8
18	Z	Z1803	8
20	Z	Z2003	8



Fumaioli

zincati

Galvanised smoke stacks

Cheminées galvanisées

Verzinkte Schornsteine

Øcm	color	cod.	Pack
8	Z	Z812	4
10	Z	Z1012	4
12	Z	Z1212	4
13	Z	Z1312	4
14	Z	Z1412	4
15	Z	Z1512	4
16	Z	Z1612	4
18	Z	Z1812	4
20	Z	Z2012	4



Tubi ad "H"

zincati

Galvanised H-pieces

Tubes galvanisés en forme de H

Verzinkte H-Stücke

Øcm	color	cod.	Pack
12	Z	Z1208	6



LINEA AIR

Flessibili alluminio




Tubi flessibili in alluminio naturale o verniciati bianchi

Aluminium flexible pipes in natural aluminium or white painted aluminium

Tubes flexibles en aluminium avec bouche en aluminium naturel ou laqué blanc

Classic Aluminium-Flexrohre mit Abschrägung in Aluminium natur oder weiß gefärbtem Aluminium

GAMMA COLORI COLOR RANGE



Alluminio naturale
Natural aluminium
Aluminium naturel
Aluminium natur



Bianco
White
Blanc
Weiss

CARATTERISTICHE FEATURES

E' un tubo di grande praticità e facilità d'installazione, elimina i gomiti e si adatta alle varie lunghezze che l'installazione richiede: un pezzo di 85 cm si può allungare fino a 3 metri!

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO:

- 300°C per il tubo in alluminio naturale
- 200°C per il tubo in alluminio colorato (in questo caso è la vernice che si deteriora).

Il tubo flessibile in alluminio non si può usare su stufe a legna e carbone perchè i loro fumi normalmente raggiungono temperature superiori ai 300°C.

SUL NOSTRO SITO www.savefumisteria.it SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE SU OGNI SINGOLO PRODOTTO.

This pipe is extremely practical to use and easy to install. It eliminates the need for elbows and adapts to a variety of lengths to suit specific installation requirements: an 85 cm piece can extend up to 3 metres!

MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE:

- 300°C for the natural aluminium pipe
- 200°C for the painted aluminium pipe (in this case it is the paint that deteriorates).

The flexible aluminium pipe cannot be used on wood-burning and coal stoves as the temperature of the smoke produced normally exceeds 300°C.

MORE DETAILED INFORMATION ABOUT EACH PRODUCTS ARE AVAILABLE ON OUR WEBSITE www.savefumisteria.it

CAMPO DI APPLICAZIONE FIELD OF APPLICATION

- CONDOTTE D'ARIA
- ASPIRAZIONI
- CAPPE

- AIR DUCTS
- SUCTION SYSTEMS
- HOODS

Tubi flessibili con invito (sp. 0,12mm)

in alluminio naturale o verniciato bianco

Flexible aluminium pipes with inlet in natural aluminium and white painted aluminium (THK. 0.12 mm)

Tubes flexibles en aluminium avec bouche, en aluminium naturel et aluminium laqué blanc (EP.=0,12 mm)

Aluminium-Flexrohre mit Abschrägung in Aluminium natur und weiß gefärbtem Aluminium (Stärke 0,12 mm)

i I prezzi si intendono al pezzo di 85cm allungabile fino a 300cm.

ALLUMINIO NATURALE:
Temperatura max. 300°
ALLUMINIO VERNICIATO:
Temperatura max. 200°

Prices are per 85 cm piece extendable to 300 cm.

NATURAL ALUMINIUM:
Max. operating temperature 300°C.
PAINTED ALUMINIUM:
Max. operating temperature 200°C.

Les prix s'entendent par pièce de 85 cm extensible jusqu'à 300 cm.

ALUMINIUM NATUREL:
Température max. d'emploi 300°C
ALUMINIUM LAQUÉ:
Température max. d'emploi 200°C.

Die Preise verstehen sich je Stück von 85 cm, verlängerbar bis 300 cm.

ALUMINIUM NATUR:
Maximale Betriebstemperatur 300°C.
LACKIERTES ALUMINIUM:
Maximale Betriebstemperatur 200°C.

Øcm	color	cod.	Pack
8	A	FN824	6
	B	FB824	6
9	A	FN924	6
	B	FB924*	6
10	A	FN1024	6
	B	FB1024	6
11	A	FN1124	6
	B	FB1124	6
12	A	FN1224	6
	B	FB1224	6
13	A	FN1324	6
	B	FB1324	6
14	A	FN1424	6
15	A	FN1524	6
16	A	FN1624	6
18	A	FN1824	4
20	A	FN2024	4
22	A	FN2224*	1
25	A	FN2524	1
30	A	FN3024	1



Disponibile fino ad esaurimento scorte • Available till sold out • Disponible jusqu'à épuisement du stock • Solange vorrat reicht

LINEA AIR
Flessibile alluminio

A

Alluminio naturale • Natural aluminium
Aluminium naturel • Aluminium natur

Z

Zincato • Galvanised
Galvanisé • Verzinkt

Tubi flessibili in rotoli da 10 metri (sp. 0,12mm)

in alluminio naturale

Aluminium Flexible pipes in rolls
(10 meters) THK. 0.12 mmTubes flexibles en aluminium
en rouleau de 10 mètres (EP.=0,12 mm)Aluminium-Flexrohre
in 10-m-Rollen (Stärke 0,12 mm)

Prezzi al rotolo di 10 metri

Prices per 10 metre-roll

Prix au rouleau de 10 mètres

Preise pro 10-m-Rolle

Øcm	color	cod.	Pack
5	A	FN524	1
6	A	FN624	1



Raccordi M/M per tubi flessibili

zincati

Galvanised M/M fittings
for aluminium flexible pipesRaccords mâle-mâle galvanisés
pour tubes flexibles en aluminiumVerzinkte Anschlussstücke
Außengewinde/Außengewinde

Øcm	color	cod.	Pack
8	Z	Z817M	6
10	Z	Z1017M	6
12	Z	Z1217M	6
13	Z	Z1317M	6

