

# Dichiarazione di Prestazione

## DoP n°1 - Classic

### 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

Canale da fumo porcellanato denominato "Classic"

### 2. Usi previsti

Canale da fumo per convogliare i fumi di combustione dall'apparecchio al camino.

### 3. Fabbricante

**SAVE S.p.A.** - Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) – Italia  
Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359 - save@savfumisteria.it

### 4. Mandatario

Non applicabile

### 5. Sistemi di VVCP

Sistema 2+

### 6a. Norma armonizzata

EN 1856-2:2009

Organismi notificati: **KIWA CERMET Italia Spa**, con numero di identificazione 0476, ha emesso certificato N. **0476-CPR-7509** di conformità del controllo della produzione in fabbrica.

### 6b. Documento per la valutazione europea

Non applicabile

### 7. Prestazioni dichiarate

Diametri - mm	Norma di riferimento	Designazione	Elastomeri di tenuta
80-90-100-120	EN 1856-2	T600-N1-D-V2-L80035-G375NM	Non presente
130-140-150	EN 1856-2	T600-N1-D-V2-L80035-G450NM	Non presente

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma tecnica armonizzata
Spessore totale dopo smaltatura	0,55mm	EN 1856-2:2009
Resistenza a compressione	NPD	
Resistenza al fuoco	<b>G450NM</b>	
Tenuta ai fumi	<b>N1</b> ( $\leq 2 \text{ ls}^{-1}\text{m}^{-2}$ con 40 Pa)	
Coefficiente di rugosità	0.1 mm (dichiarato)	
Resistenza al flusso		
D. 120 x 1000	2,4 dp (Pa) a 6 m/s	
D. 120 gomito 90°	11,1 dp (Pa) a 6 m/s	
D. 120 gomito 45°	7,7 dp (Pa) a 6 m/s	
Resistenza termica	NPD	
Shock termico		
Resistenza fuoco da fuliggine	G - Test superato	
Classe di temperatura	T600	
Resistenza alla flessione	NPD	
Resistenza al vapore e/o ai condensati	D	
Resistenza alla corrosione	Classe V2	
Resistenza al gelo/disgelo	NPD	

## 8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica

Vedere "Istruzioni Classic" alla pagina seguente

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.  
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011,  
sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Chiuppano, 3 Aprile 2023

**Responsabile**  
Vittorio Dalle Carbonare

# Istruzioni

## Classic

### Produttore

#### SAVE S.p.A.

Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) – Italia  
 Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359  
 save@savfumisteria.it

### Designazione del prodotto secondo la norma EN 1856-2:2009

Diametri - mm	Norma di riferimento	Designazione	Elastomeri di tenuta
80-90-100-120	EN 1856-2	T600-N1-D-V2-L80035-G375NM	Non presente
130-140-150	EN 1856-2	T600-N1-D-V2-L80035-G450NM	Non presente

### Caratteristiche

- Materiali: canale da fumo monoparete prodotto con lamiera di acciaio rivestita internamente ed esternamente con smalto porcellanato. Spessore totale 0.55 mm
- Temperatura massima di utilizzo: 600°C
- Adatto per apparecchi a tiraggio naturale e funzionanti a secco (non in presenza di condensa)

### Istruzioni di montaggio

- I canali SAVE "CLASSIC" sono conici con una estremità maschio (identificabile grazie ai fori) e l'altra femmina per permettere il collegamento tra di loro.
- Prima dell'installazione è necessario controllare che il rivestimento di smalto porcellanato sia integro e non danneggiato anche nella parete interna.
- Distanza minima da materiali combustibili: vedere DoP n° 1.
- Installazione non verticale: fissare ogni pezzo con il relativo collare a muro.
- Prima della messa in funzione si raccomanda di verificare l'idoneo tiraggio dell'intero sistema di evacuazione dei fumi (canale da fumo + camino).
- In ogni caso l'installazione dev'essere eseguita secondo le norme tecniche del Paese.
- Evitare manomissioni, tagli o altre operazioni che possano compromettere la validità delle proprietà dichiarate nella DoP e quindi della marcatura CE.

### Compilazione della placca camino



**CERTIFICATO / CERTIFICATED 0476 - CPR - 7509**

CLASSIC     PLUS 1,2mm     2mm     PELLET  
 PELLET LIGHT     PLUS LIGHT     PLUS 1,4mm     PELLET FIT

**SEZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE / SECTION RESERVED AT THE INSTALLER**

1. DESIGNAZIONE / DESIGNATION EN 1443 \_\_\_\_\_

2. DIAMETRO/DIAMETER (mm) \_\_\_\_\_

3. DISTANZA DA MATERIALE COMBUSTIBILE/ DISTANCE OF COMBUSTIBLE MATERIAL (mm) \_\_\_\_\_ →

4. INSTALLATORE (nome e indirizzo) / INSTALLER (name and address) \_\_\_\_\_

5. DATA / DATE \_\_\_\_\_

**ATTENZIONE: La placca non deve essere rimossa o modificata. ATTENTION: Don't remove or modify the plate.**

1. Contrassegnare la linea di prodotto installata
2. Inserire la designazione della linea di prodotto come da relativa DoP
3. Inserire il diametro in mm
4. Inserire la distanza da materiale combustibile espressa come da designazione
5. Inserire il nome dell'installatore
6. Inserire la data dell'installazione

## **Pulizia**

I canali da fumo vanno periodicamente puliti per poter garantire alla stufa un adeguato tiraggio e di conseguenza un buon funzionamento e per evitare il cosiddetto fuoco di fuliggine: vale a dire l'accensione delle parti incombuste che si sono depositate all'interno. Il fuoco di fuliggine provoca temperature molto alte che possono danneggiare i canali.

PERIODICITÀ DELLA PULIZIA: 3 mesi di funzionamento. Nel caso di installazioni con tratti orizzontali è opportuno effettuare pulizie più frequenti.

## **Controllo**

Il controllo del buono stato dei canali va fatto periodicamente assieme alle pulizie. In caso di fuoco di fuliggine è opportuno un intervento di controllo del sistema di evacuazione dei fumi da parte di un tecnico specializzato.

## **Modalità di stoccaggio**

Evitare gli urti.