

# Declarație de Performanță

## DoP nr. 6 - Plus Light

### 1. Cod unic de identificare a produsului tip

Coș de fum emailat numită "Plus Light".

### 2. Utilizări prevăzute

Coș de fum pentru a conduce fumul de combustie din aparat la cămin.

### 3. Producător

SAVE S.p.A. - Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) – Italy  
Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359 - save@savefumisteria.it

### 4. Mandatar

Neaplicabil

### 5. Sistem de evaluare și verificare a constanței prestației produsului

Sistem 2+

### 6a. Norma armonizată

EN 1856-2:2009  
Organisme notificate: **KIWA CERMET Italia Spa**, cu numărul de identificare 0476, a emis certificatul Nr. **0476-CPR-7509** de conformitate a controlului producției în fabrică.

### 6b. Document pentru evaluarea europeană

Neaplicabil

### 7. Performanță declarată

Diametre - mm	Standard de referință	Denumire	Elastomerii de etanșare
100-120-125	EN 1856-2	T600-N1-W-V2-L80050-G375NM	Nu este prezent
130-140-150	EN 1856-2	T600-N1-W-V2-L80050-G450NM	Nu este prezent
153-160-180-200	EN 1856-2	T600-N1-W-V2-L80050-G600NM	Nu este prezent

Caracteristici principale	Performanță	Norma tehnică armonizată
Grosimea totală după emailare	0,7mm	EN 1856-2:2009
Rezistența la compresie	NPD	
Rezistența la foc	<b>G450NM</b>	
Etanșeitate la fum	<b>N1</b> ( $\leq 2 \text{ ls}^{-1}\text{m}^{-2}$ la 40 Pa)	
Coeficient de rugozitate	0.1 mm (declarat)	
Rezistența flux D. 120 x 1000 D. 120 cot 90° D. 120 cot 45°	0,7 dp (Pa) la 6 m/s 7,5 dp (Pa) la 6 m/s 4,9 dp (Pa) la 6 m/s	
Rezistența termică	NPD	
Rezistența la soc termic: Rezistență la foc de funingine Clasa de temperatură	G - Test reușit T600	
Rezistența la flexiune	NPD	
Rezistența la abur și/sau condensări	W - Test reușit	
Rezistența la coroziune	Clasa V2	
Rezistența la îngheț /dezgheț	NPD	

#### 8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică

Vezi instrucțiunile „Plus Light” la pagina următoare.

**Prestația produsului identificat mai sus este conformă cu ansamblul prestațiilor declarate.  
Prezenta declarație de răspundere este emisă, în conformitate cu regulamentul (UE) n.305/2011,  
pe propria răspundere a fabricantului mai sus menționat.**

Chiuppano 03 aprilie 2023

**Responsabil**  
Vittorio Dalle Carbonare

# Instrucțiuni

## Plus Light

### Producător

SAVE S.p.A.  
Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) – Italy  
Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359  
save@savefumisteria.it

### Denumirea produsului conform normei EN 1856-2:2009

Diametre - mm	Standard de referință	Denumire	Elastomerii de etanșare
100-120-125	EN 1856-2	T600-N1-W-V2-L80050-G375NM	Nu este prezent
130-140-150	EN 1856-2	T600-N1-W-V2-L80050-G450NM	Nu este prezent
153-160-180-200	EN 1856-2	T600-N1-W-V2-L80050-G600NM	Nu este prezent


### Caracteristici

- Coș de fum mono perete produs cu tablă din oțel, placat la interior și la exterior cu email.
- Grosimea totală (oțel + email) este de 0,7 mm.
- Temperatura maximă de utilizare: 600°C.
- Adecvat pentru aparate cu tiraj natural, inclusiv care funcționează la umed (în prezența condensului), cu condiția să fie instalate în modul descris mai jos.

### Instrucțiuni de montaj

- Coșurile de fum SAVE “PLUS LIGHT” sunt cilindrice, cu o conicitate la o extremitate, care servește la îmbinare, pentru a permite conectarea între ele.
- Înainte de instalare, trebuie să se controleze ca placarea cu email să fie integră, inclusiv pe perețele interior.
- Funcționarea la umed (adică în prezența condensului în interiorul coșului de fum): coșurile de fum trebuie să fie montate în modul anticondens (partea mamă a tubului în sus și îmbinarea în jos), asigurând în traseul nevertical o pantă spre în sus de cel puțin 3°.
- Distanța minimă de materiale combustibile: vezi DoP nr. 6.
- Instalație neverticală: fixați fiecare piesă cu un colier.
- Înainte de punerea în funcțiune se recomandă să se verifice tirajul corespunzător în interiorul sistemului de evacuare a fumului (coș de fum + horn).
- În orice caz, trebuie să fie efectuată în conformitate cu normele tehnice ale țării în care se instalează.
- Evitați alterări, tăieri sau alte operațiuni care ar putea compromite valabilitatea proprietăților declarate în DoP și, deci, în marcarea CE.

### Completarea plăcii coș



SAVE S.p.A.  
Via Enrico Fermi 16/A - 36010 CHIUPPANO (VI) - ITALY

CE  
10 0476

**CERTIFICATO / CERTIFICATED 0476 - CPR - 7509**

CLASSIC     PLUS 1,2mm     2mm     PELLET  
 PELLET LIGHT     PLUS LIGHT     PLUS 1,4mm     PELLET FIT LIGHT

SEZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE / SECTION RESERVED AT THE INSTALLER

1. DESIGNAZIONE / DESIGNATION EN 1443 \_\_\_\_\_

2. DIAMETRO/DIAMETER (mm) \_\_\_\_\_

3. DISTANZA DA MATERIALE COMBUSTIBILE / DISTANCE OF COMBUSTIBLE MATERIAL (mm) \_\_\_\_\_ →

4. INSTALLATORE (nome e indirizzo) / INSTALLER (name and address) \_\_\_\_\_

5. DATA / DATE \_\_\_\_\_

ATTENZIONE: La placca non deve essere rimossa o modificata.  
ATTENTION: Don't remove or modify the plate.

- 1 Marcați linia de produs instalată
- 2 Introduceți desemnarea liniei de produs ca în respectivul DoP
- 3 Introduceți diametrul în mm
- 4 Introduceți distanța de la materialele combustibile exprimată conform desemnației
- 5 Introduceți numele instalatorului
- 6 Introduceți data instalării

## Curățare

Coșurile de fum se vor curăța periodic, pentru a putea asigura un tiraj corespunzător și, în consecință, o bună funcționare.

Curățarea periodică permite, de asemenea, să se evite focul de funingine: adică aprinderea părților nearse care s-au depus în interior.

Utilizarea de coturi inspecționabile permite să se efectueze curățarea fără a trebui să se demonteze bucățile: este suficient să se scoată ușa de inspecție și cu un aspirator să se aspire funinginea depusă în interior.

**PERIODICITATEA CURĂȚĂRII:** 3 luni de funcționare.

În cazul instalațiilor cu porțiuni lungi, mai ales orizontale, este oportun să se efectueze curățări mai dese.

## Control

Controlul bunei stări a coșurilor de fum se va face periodic, odată cu curățirea.

n caz de foc de funingine este necesară o intervenție de control a sistemului de evacuare, efectuat de către un tehnician specializat.

## Mod de depozitare

Evitați coliziunile.